3.2. コードメータドライバのインストール

ADS-BT O MassPlan O 求積ツール O 求積ツール Light —

※コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

※コードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

※コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

- 1) CD-ROM 又は解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2)「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。
- 3)「次へ」を選択します。



4)「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

CodeMeter Runtime Kit v セットアップ –	-	×
使用許諾契約書		
以下の使用許諾契約書をよくお読みください。		-27
WIBU-SYSTEMS AG(ドイツ、カールスルーエ)および Systems USA Inc.	ቻ Wibu-	
(アメリカ合衆国、ワシントン州、エドモンド)		
ソフトウェアライセンス契約、シングルユースライセンス		
CodeMeter および WibuKey ソフトウェア		
┘ ▽ 使用許諾契約書に同意します(A)		
印刷(P) 戻る(B) 次へ(N)	++12	セル

5)「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。

🔁 CodeMeter Runtime Ki	t v セットアップ	- 🗆	×
インストール範囲			
インストール範囲とフォル	ダーの選択		-20
ユーザー名:			
組織名:			
○自分のみを対象に	インストール ()(<u>)</u>)		
CodeMeter Runtin す。	ne Kit v はあなたのユーザー アカウントでのみ	利用可能となり	ŧ
○このコンピューターの	Dすべてのユーザーを対象にインストール(<u>M</u>)		
CodeMeter Runtin べてのユーザーが利	ne Kit v は既定でユーザーごとのフォルダにイ 川用可能です。ローカル管理者特権が必要です。	ンストールされ、	ġ
	戻る(8) 次へ(1)	*+>	tu L

6) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。



7)「~インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。

🔁 CodeMeter Runtime Kit v セットアップ	_		×
CodeMeter Runtime Kit vのインストール準備完了			
インストールを開始するには [インストール] をクリックしてください。インスト は変更するには [戻る] をクリックしてください。ウィザードを終了するには [してください。	ール設定 キャンセル	きを確認また り をクリック	<u>-</u> ,
戻る(B) インストール()	D	(++>>t	216

8) インストールが開始します。

9)「~セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。

🔁 CodeMeter Runtime Kit v	セットアップ	—		×
	CodeMeter Runtime Kit v ウィザードが完了しました ^{セットアップウィザードを終了するには、 ます。}	[完了] ボ	セットア! タンをクリッ	ップ っろし
Build 4820				
	戻る(B) 完了	(E)	キャン	ᆀ

3.3. ADS 環境設定プログラムのインストール

ADS-BT O MassPlan — 求積ツール — 求積ツール Light —

ADS シリーズ製品の与条件設定時に必要となるプログラムのインストールを行います。 ※既に「ADS 環境設定プログラム」がインストールされている場合、インストールは不要です。

- CD-ROM 内又は解凍フォルダの「Win」フォルダ「内の、「ADS_Series_環境設定.exe」を実行します。
 ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合 は、「許可」を選択してください。
- 2)「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。
- 3)「ADS環境設定セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。

ADS 環境設定 - InstallShield Wizard		×
	ADS 環境設定 セットアッフ・ヘようこそ	
A .	このプロンテラムは、ADS 環境設定をコンピュータレこインストールします。この セットアップ・ブロンテラムを実行する前に、すべてのWindowsブロンテラムを終 了することを推奨します。	
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル	

4)「インストール先の選択」画面より、「インストール先のフォルダを指定」し、「次へ」を選択します。

ADS 環境設定 - InstallShield Wizard	×
インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルダを選択します。	ASA.
セットアッフペは、〉次のフォルタミこ ADS 環境設定 をインストールします。	
このフォルダへのインストールは、D次へ]ホッシンをクリックします。	
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択してください。	
「インストール先のフォルダ――	4.07(5)
C:¥Program Files (x86)¥EPCOT Software¥ADS Series¥	
InstallShield	
< 戻る(B) 次へ (N)> ++>セル

- 5) ADS 環境設定プログラムのインストールが開始します。
- 6) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます

ADS 環境設定 - InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizardの完了 セットアップは、コンピュータへのADS 環境設定のインストールを完了しました。
	< 戻る(B) 完了 キャンセル

7)「完了」を選択し、インストールを完了します。

4. ネットワーク版 サーバーの設定

ADS-BT O MassPlan O 求積ツール O 求積ツール Light —

サーバーにシステムのライセンス管理プログラムをセットアップします。

コードメータドライバのインストールと設定を行います。

※ Mac をサーバーとする場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

4.1. コードメータドライバのインストール

※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。 ※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

1) 「3.2. コードメータドライバのインストール」の手順1)~9)を、サーバーで行います。

4.2. コードメータの設定

※サーバーにコードメータを装着し設定を行います。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

S WebAdmin ダッシュボード :	× +		,	~ -		×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost:2235	2/dashboard.html		Q	2 \$	□ 🔒 (:
WIBU	CodeMete	er WebAdmi	in		C⋈	*
SYSTEMS ダッシュボード コンテナ v	ライセンスモニタリング 🗸	診断 > 設定 > 情報	R		*	
🕐 ダッシュボード			W	0	• 日本語 ~	1
現在のサーバー: IP アドレス: オペレーティングシステム: サーバースタートアップ: サーバーバージョン : Runtime バージョン:						
現在のサーバー: localhost () 🤣 🗊	WebAdmin ፓር-	ージョン:			-

4)「設定>サーバー>サーバアクセス」を選択します。

S WebAdmin ダッシュボード ×	+				\vee – \Box \rangle
\leftarrow \rightarrow C 🔺 保護されていない通	記言 epcotsoftserver:22352/dashboa	ard.html			🖻 🖈 🔲 😩
	CodeMeter	r Wel	b アドミ	ン	C [∞]
ダッシュボード コンテナ~	ライセンスモニタリング、	診断~	設定 > 情報	0	*
ダッシュボード			基本	> R	
現在のサーバ: IP アドレス:			アドバンス	> 9 5	イセンスアクセス許可
OS: サーバスタートアップ:					
サーババージョン: ランタイムバージョン:	_				
	Ø	i	Webアドミ	シバージョン	٧:

5)「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。

WebAdmin サーバーアクセス × +	\sim	-		×
\leftrightarrow \rightarrow C (127.0.0.1:22352/configuration/server_access.html	Ē	☆		:
LUBU SYSTEMS CodeMeter WebAdmin			C₄	
ダッシュボード コンテナ ライセンスモニタリング > 診断 > 設定 > 情報			*	
	8	•	日本語	~
サーバーアクセス ライセンスアクセス許可 ライセンストランスファー設定				
ネットワークサーバー				
ネットワークポート: 22350				
CmWAN サーバー				
● 不可				
O 可				
適用 デフォルト設定に戻す				
現在のサーバー: localhost () 🤌 👔 WebAdmin パージョン:				